



Nile Higher Institute for
Engineering and Technology



Laboratories Follow-up Nile Higher Institute For Engineering & Technology



Summary

As part of the Communications and Electronics Engineering Program's continuous improvement, the department has made updates in the laboratories for the academic year 2021-2022 as follows:

1. Appointment of specialized laboratory engineers.
2. A unified QR system to communicate with laboratories' Engineers.
3. Comprehensive inventory of laboratories.
4. A library for each lab's projects.
5. Identification Monitoring Sheet for each device.
6. Illustrating Banners for Laboratory Experiments.

























































أ.د / محمد
د / عمرو عبد المنعم البغدادي
م / أحمد سمير الشرتاوي
عميد المعهد
أ.د / زكي محمد زيدان

رئيس قسم الهندسة المدنية
د / عمرو عبد المنعم البغدادي

DLX 02-01
1. فصل التعليمات
2. فصل التعليمات
3. فصل التعليمات
4. فصل التعليمات
5. فصل التعليمات
6. فصل التعليمات
7. فصل التعليمات
8. فصل التعليمات
9. فصل التعليمات
10. فصل التعليمات

ماكينات الاختبارات المتلفة للخرسانة الصلبة



م. جمدي صلاح - م. أحمد خفاجي - م. أحمد فكري - م. كريمة نعمان إشراف : م. أحمد شعيب أ. د. عوض المنسي عميد أ. د. م. حازم صقر

معلومات إضافية عن المعدات
معلومات إضافية عن المعدات
معلومات إضافية عن المعدات
معلومات إضافية عن المعدات



معلومات إضافية عن المعدات



اختبار ثبات الحجم للإسمنت

مختبر الإسمنت


تتمثل مهمة جهاز ثبات الحجم في فحص نسبة انقباض الإسمنت المصنوع طبقاً لمواصفات الإسمنت القياسي من عمر الإسمنت المصنوع طبقاً للمواصفات القياسية للإسمنت من 30 إلى 60 يوماً. وذلك في الحد الأقصى 100 في المائة من الإسمنت القياسي.

- يجرى اختبار ثبات الحجم في حدود 30 و 60 يوماً بعد إعداد العينات طبقاً للمواصفات القياسية للإسمنت.
- يجرى اختبار ثبات الحجم في حدود 30 و 60 يوماً بعد إعداد العينات طبقاً للمواصفات القياسية للإسمنت.
- يجرى اختبار ثبات الحجم في حدود 30 و 60 يوماً بعد إعداد العينات طبقاً للمواصفات القياسية للإسمنت.

تتمثل أهمية اختبار ثبات الحجم في فحص نسبة انقباض الإسمنت المصنوع طبقاً لمواصفات الإسمنت القياسي من عمر الإسمنت المصنوع طبقاً للمواصفات القياسية للإسمنت من 30 إلى 60 يوماً. وذلك في الحد الأقصى 100 في المائة من الإسمنت القياسي.





عبد الحكيم
د. عوض المنسى
أ.د. حازم مستر



30mm
15
15.69
1.25
1.25
Normal
15.69
1.25
1.25
15.69

1.25
1.25
15.69

1.25
1.25
15.69









Handwritten Arabic text on the top-left locker door.

2

A
X

توتال

Handwritten Arabic text on the bottom-left locker door.

4

3

Handwritten Arabic text on the bottom-right locker door.

8



توتال

حجاء

8





